



大臣認定品

使用流体	
設計圧力	2.35 MPa
設計温度	-10~120 °C
耐圧試験圧力	3.9 MPa
気密試験圧力	2.35 MPa
製品コード	BS-230-00-25

No.	REVISION	CHK	APR	DATE
2	原図書替	K.S	YY	94.6.2
3	圧力単位変更	N.I	YY	97.3.10
4	設計、気密圧力変更	NI	TH	97.5.14
5	一部材質変更	KM	YY	01.2.14
6	管用テーパねじの表記訂正	NI	中込 窪田	'09.11.26
7	15A20A削除	土屋	中込 窪田	'11.3.4
8	使用流体追記	坂井	中込	13.9.14

参考図

13	六角穴付キボルト	SUS304	2	
12	ナット	SUS304	2	
11	ナット	SUS304	1	
10	ハンドル	SS400	1	
9	パッキンプレート	SS400	1	
8	ガスケット	ナイロン	1	
7	パッキン	PTFE	1	
6	スピンドル	C3604B	1	
5	ボディシール	PTFE	1	
4	ボディインサート	C3604B	1	
3	ボール	C3604B	1	
2	シートパッキン	PTFE	2	
1	ボディ	C3771B	1	

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	REMARKS
-----	-----------	----------	------	---------

SUBJECT
ねじ込み式ボールバルブ
25A BS-230
Rc1

DWG. No.	REV.
B-25273-00	8

DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE
K.K	保坂	吉田	94.6.2

MS MIYAIRI VALVE MFG.CO.,LTD.
株式会社宮入バルブ製作所