ステンレス製 JIS10Kフランジ形 ボールバルブ

GBAシリーズ





ステンレス製 JIS10Kフランジ形ボールバルブ

用途 — G:汎用用途

【製品の特長】


- ボールシートをキャビティーシートに交換することで、ファインケミカル・粉体用として対応が可能(ボディ等共用)
- PTFE/膨張黒鉛編組パッキンとOーリングシールによるダブルシール構造、及び皿ばねを使用した高いシール性能とメ ンテナンスフリーを実現。
- アクチュエータ取付部のトップフランジはISO5211を準拠してあり、ブラケットレスでのアクチュエータ搭載が可能。 3.

品名

JIS10Kフランジ形ボールバルブ

型式

<u>GBAU-25-H</u> 操作方法 一 H :ハンドル - AD :空圧式複作動アクチュエータ : 15A サイズ -- 15 ·AS :空圧式単作動アクチュエータ - 20 : 20A - 25 : 25A LAE :電動式アクチュエータ 材質 -U : SCS13A - 40 : 40A : 50A - 50 - M : SCS14A : 65A - 65 -O:SCS16A -80 : 80A └ 100 : 100A 弁種 — BA :ボールバルブ



No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	ボディ	SCS13A	11	ロックナット	SUS304
2	キャップ	SCS13A	12	廻り止め	SUS304
3	ステム	SUS304	13	ハンドル座金	SUS304
4	ボール	SUS304	14	ストッパピン	SUS304
5	ステムベアリング	PTFE	15	ハンドルナット	SUS304
6	Oーリング	FKM	16	ハンドル	SUS304+PVC
7	ボールシート	R.PTFE	17	ガスケット	PTFE
8	パッキン	PTFE	18	植込みボルト	SUS304
9	グランド	SUS304	19	六角ナット	SUS304
10	皿ばね	SUS304			

寸法表										
呼び径	Фd	ΦD	ΦС	Фд	Т	t	L	W	Н	N-ФF
15A	15	95	70	51	12.5	1	108	152	83	4X15
20A	20	100	75	56	14.5	1	117	152	84	4X15
25A	25	125	90	67	15.5	1	127	152	97	4X19
40A	40	140	105	81	16.5	2	165	232	111	4X19
50A	50	150	120	96	16.5	2	178	232	117	4X19
65A	65	175	140	116	18.5	2	190	302	167	4X19
80A	80	185	160	126	18.5	2	203	302	177	8X19
100A	100	210	170	151	18.5	2	229	302	191	8X19



MIYAIRI VALVE MFG. CO., LTD.

本 〒104-0061 東京都中央区銀座西1-2 TEL:03-3535-5575 FAX:03-3567-6834

工場 〒400-0206 山梨県南アルプス市六科1588

FAX:055-285-3284 TEL:055-285-0111 札 幌 営 業 所 TEL:011-786-1110 FAX:011-786-1120 仙 台 営 業 所 TEL:022-295-4670 FAX:022-295-4671 東京営業所 TEL:03-3535-5571 FAX:03-3567-6834 名古屋営業所 TEL:052-951-3860 FAX:052-951-3862 大阪営業所 TEL:06-6541-8711 FAX:06-6541-8718 広島出張所 TEL:082-426-5002 FAX:082-426-5003 九州営業所 TEL:093-921-0981 FAX:093-921-0984

http://www.miyairi-valve.co.ip



,	
お問い合わせは	
	2024.09